

**Уважаемые господа!**  
Компания «Роквул Украина» предлагает  
Вашему вниманию **НОВЫЕ** материалы  
для огнезащитной изоляции дверей и ворот:



1. Плиты из базальтовой ваты **FIRE DOORS D 110** специально разработаны и предназначены для огнезащитной изоляции дверей и ворот в стальной конструкции.

**FIRE DOORS D 110**

имеют следующие технические характеристики:

- плотность 115 кг/м<sup>3</sup>;
- кратковременная впитываемость воды < 1 кг/м<sup>2</sup>;
- усилие на сжатие при 10-% деформации  $\lambda_{10} \geq 0,5$  кПа;
- декларируемая теплопроводность  $\lambda_{10} \leq 0,038$  Вт/мК;
- пожарная классификация — изделие негорючее.

2. Плиты из базальтовой ваты **FIRE DOORS D 190** специально разработаны и предназначены для огнезащитной изоляции дверей и ворот в стальной конструкции.

**FIRE DOORS D 190**

имеют следующие технические характеристики:

- плотность 190 кг/м<sup>3</sup>;
- кратковременная впитываемость воды < 1 кг/м<sup>2</sup>;
- усилие на сжатие при 10-% деформации  $\lambda_{10} \geq 0,5$  кПа;
- декларируемая теплопроводность  $\lambda_{10} \leq 0,045$  Вт/мК;
- пожарная классификация — изделие негорючее.

**Размеры**

	От 20 до 100	
Толщина, мм		
Длина, мм	2000, 2010	1000
Ширина, мм	1000, 1200	600
Прямоугольность, мм/м	< 5	

В плитах **FIRE DOORS D 110 и 190** отсутствуют неравномерные включения и запыление от процесса резки. Они имеют равномерные размеры, гладкую поверхность (допускается только оттиск фактурной сетки, что присуще всей продукции) и форму прямоугольного параллелепипеда с плоскими поверхностями и параллельными ребрами. Ребристые поверхности и углы плит не имеют повреждений.

**За дополнительной информацией обращайтесь к руководителю направления Курдюкову Сергею Игоревичу, тел.: (050) 331 97 64**

ООО «Роквул Украина»,  
ул. В.Хвойка, 18/14 оф. 301-303  
04080, г. Киев, Украина  
тел.: (044) 586-49-73  
факс: (044) 586-49-74

**ROCKWOOL®**  
НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ



**ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТНОЙ  
ИЗОЛЯЦИИ ВАШИХ ДВЕРЕЙ И ВОРОТ**